Luminaria de clase II IP.44.Puede ser instalado en el Vol.2
La instalación debe efectuarla un instalador cualificado.
Luminaria funciona a la tensión de red y debe ser desconectada para cambiar la lámpara.
Apta para uso en interior, Tª ambiente 25ºC y 50/60 Hz. COS F=1.
Sustituir cualquier pantalla de protección con fisuras. Ponerse en contacto con el distribuidor o fabricante.
Ponerse en contacto con el fabricante o distribuidor si la lámpara se funde.

Class II IP.44 fitting can be installed in Vol.2.
Installation should be made by a qualified installer.
The luminaire operates at mains voltage and should be disconnected to change the bulb.
Suitable for indoor use, ambient temp. 25ºC and 50/60 Hz. COS F=1.
Replace all broken protection glass. Contact the manufacturer or distributor.
Please contact Manufacturer or Distributor should the lamp melt.

Luminaire de Classe II IP.44, il peut s´installer dans les Vol.2
La installation doit être effectuée par une personne qualifiée.
La lumière fonctionne sous tension de réseau et doit éter débranchée lors du changement de la lampe.
Apte pour usage intérieur, température ambiante 25ºC et 50/60 Hz. COS F=1.
Remplacer tout ecran de protection fisure. Contactez le distributeur ou le fabricant.
Contactez le fabricant ou le distributeur si la lampe laisse de fonctionner.

Diese Beleuchtung der Klasse II IP.44 kann in den Bereichen 2 der Badezimmer installiert werden.
Die Einrichtung mubt für eine befähigte Person gemacht warden.
Festblechtung funktioniert mit Spannung und solit ausgeschait sein um die Lampe zu wechsein.
Geeignet für die Benutzung im Innenbereich, Raumtemperatur 25º C und 50/60 Hz. COS F=1.
Ersetzen SIe jedes Schutzglas mit Spalten. Wenden sie sich an den Hersteller oder Händler.
Kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder Händler wenn die Glühbirne nicht brennt.

Lampada di Classe II Ip.44. Si può enstallare nel Vol.2.
L´installazione debe essere effettuata da un installatore spezializzato.
La luce funziona a tensione di rete.Prima di cambiare la lampada assicurarsi che sie disconnessa.
Testato per uso interno, temperatura ambiente 25ºC e 50/60Hz COS F=1.
Sostituire qualsiasi schermo di protezione con fessure. Contattare il distridutore o il fabbricante.
Si prega di rivolgersi al Fabbricante o al Distributore in caso la lampada si fonda.

Luminária de Classe II IP.44. Pode ser instalado em Vol.2
A instalação tem que ser feita por um instalador qualificado.
A luminaria funciona com a tensão da rede e debe se desligada para mudar as ãmpadas.
Apta para utilização em interior, Tª ambiente 25ºC e 50/60 Hz. COS F=1.
Substituir qualquer protector de lâmpada com fissuras. Contactar o distribuidor ou fabricante.
Fale com o fabricante ou distribuidor, se a lâmpada queimar.

Oświetlenie Klasy II IP.44 Może być instalowana w strefie 2.
Instalacja powinna być wykonywana przez instalatora z uprawnieniarni.
Oświetlenie zasilane jest z sieci elektrycznej i należy je rozlaczyć, aby zimienić element oświetleniowy
Wskazana do użycia wewnątrz budynków, w temperaturze pokojowej 25ºC i przy 50/60 Hz. COS F=1.
Pęknięte czy uszkodzone ekrany ochronne należy bezzwłocznie wymienić. Skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.

Birinci sinif aydinlatma elemani IP44. Armatürler 2, kademede montaj edilmelidir.
Montaj yetkili kişiler tarafindan yapilmalidir.
Aydinlatma elemani ana voltaj ile çalişmaktadir. Ampul degiştirilirken fiş çekilmelidir.



230~240V ~ 50Hz 1xLED 7,2W
IP 44

Roca Sanitario,S.A.
Avda. Diagonal,513
08029 Barcelona -Spain
Telefono 93 366 1200
Fax: 93 419 4501
www.roca.es

Roca

DELIGHT



(mm)		
A	**B**	**C**
280	113	51


X1
LED 7,2W
x1
230V
On/off


1
OFF


2
8mm


3
90º
N
L


4


A


NO


5
ON


90º


B


5
Alcohol
Alcool
Alkohole
Alcoli
Álcool
Alkol


6


7
Kg
24h


8
ON